# Product Data

# 高温面に適用可能な熱反応型補修剤

## Belzona® 1251
HAメタル

Belzona® 1251 (HAメタル) は、運転しながら金属面を補修、保護することが可能な一液性システムの補修剤です。この熱反応型補修剤は、簡易な表面処理で高温面に直接適応できるので、運転休止時間を回避することができます。

### Belzona® 1251 (HAメタル) は：

- 断熱材下コロージョンから保護、補修
- 設備寿命を延長
- 復旧時間を短縮
- 溶接等の高温作業の必要を減らすことで安全性を向上
- 補修費用を削減

Belzona® 1251 (HAメタル) は、硬化後すぐに優れた耐コロージョン防護力を発揮します。

ダブラープレートの接合

減肉した外周部の補修

配管の漏洩シーリング

腐食ピットの充填

### Belzona® 1251(HAメタル) の施工例：

- 腐食ピットの充填
- 減肉した外周部の補修
- ダブラープレートの接合
- 局部修理
- 配管の漏洩シーリング

# Belzona® 1251 (HAメタル):

## シンプル

- 熱反応型硬化（70 - 150℃）
- 一液性システム - 計量、混合の作業不要
- アプリケーター、こてを使用するため施工が容易

## 安全性

- 溶剤は非含有
- 最高150℃までの揮発性物質を含まない

## 多機能性

- 表面処理の寛容性 - 簡易な表面処理でも優れた接着力を発揮
- 急速硬化により機器の復旧時間を最小限に短縮
- ブラシ工法が可能なライニング剤も利用可能
  - Belzona® 5851（HA バリアー）

## 有効性

- 最高150℃の高温面でも優れたコロージョン対策保護力を発揮
- 優れた耐衝撃性、耐摩耗性
- 高い薬品耐性
- 手作業による表面処理でも抜群の接着力
- 高い圧縮強度
- 硬化後、最高200℃までの製品安定性

**Belzona® 1251**
HAメタル

部分補修

### 高品質製品ーテクニカルサポート

Belzona®の製品は、国際的に認められている**ISO9001:2008**および**ISO14001:2004**の条件を順守し、厳重な品質管理、環境規制指針に則り製造されています。またBelzona®は、120カ国に140を超える代理店を有するグローバルな供給ネットワークを誇ります。訓練されたテクニカルコンサルタントにより問題の診断、解決方法の提案、さらに24時間対応の現場施工監督やアドバイスの現地サポートを行っています。

**現地代理店：**

より詳しいインフォメーションが必要な方は
以下の資料を準備しています。ご請求下さい：
Belzona® **製品仕様書**
Belzona® **取扱説明書**
Belzona® **Know-How In Action**

**www.belzona.com**


BSI ISO 9001:2008 Q 09335 ISO 14001:2004 EMS 509612

**Europe & Africa**
**Belzona Polymerics Ltd.**
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

**The Americas**
**Belzona Inc.**
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

**Canada**
**Belzona Canada Inc.**
Richmond, ON Canada
t: +1 (905) 737-1515
f: +1 (905) 737-1597
e: belzonacanada@belzona.com

**Asia & Oceania**
**Belzona Asia Pacific**
Chonburi, Thailand
t: +66 38 491031
f: +66 38 491102
e: belzona@belzona.cn

**China**
**Belzona Hong Kong**
Hong Kong, China
t: +852 3753 7505
f: +852 3753 7510
e: belzona@belzona.hk


BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2011